

HPAfaip M824 2V FS LL

HPAfaipin uuden sukupolven rengaskone on suunniteltu selviytymään jokaisesta henkilöauton renkaan asennustyöstä. Koneen innovatiivinen koukkutyökalu eliminoi tehokkaasti rengasraudan tarpeen. Tämä perustuu työkalun kynsikoukkuun, joka liikkuu paineilmatoimisesti.

Lever Less -teknologia

Yksi asentaja riittää

Kun rengasrautaa ei tarvitse käyttää, suljetaan pois myös tarve käyttää omaa voimaa asennustöissä. Tästä on etua varsinkin runflat-renkaiden kanssa, joiden parissa aiemmin saattoi viihtyä useampikin asentaja samanaikaisesti.



NOPEAkäyttöinen

Erikoisominaisuuksistaan huolimatta HPAfaip M824 on perinteisen mallinen rengaskone, joka on asentajille heti toiminnaltaan tuttu. Tämän ansiosta kone on automatisoituihin koneisiin verrattuna hyvin nopea käyttää tavanomaisissa asennuksissa, kuten peltivannetoissa.

FINNKONE

Mukava ja luotettava

Yksi kone rengasliikkeen kaikkiin asennustöihin

M824:n työkalun koukku sujahtaa renkaan ja vanteen väliin ja sen avulla rengas nostetaan paineilmaa käyttäen vanteen reunan yli. Perinteisesti tämä toimenpide on suoritettu rengasraudan avulla. Tämän jälkeen rengas saadaan pois koko vanteen matkalta yksinkertaisesti painamalla pöydänpyörityspedaalia. Työkalun koukku ei milloinkaan kosketa vannetta eikä painesensoria.



Vakiovarusteet:



- Ally 90 apuvarsi
- Asennuspöydässä ilmaisku
- Inverteripöytä
- Paineilmatoiminen työkalupuomin kääntö ja nosto
- Muovisuojaraja asennuspöytään
- Muovisuoja asennustyökaluun 10 kpl
- Muovisuoja palteenirroittajaan
- Vanteen reunaan kiinnitettävä muovisuoja 2 kpl
- Vannelukko
- Rasvasuti
- Muovinen aputyökalu 2kpl

Lisävarusteet:

- Rengasnostin
- Täyttöautomaatti
- Laajennuspalasarja, 4 kpl +4", 36230
- Kavennuspalasarja, 4 kpl -6", 9157
- MP-sarja, 4 kpl, 23432
- Palteenirroittajan lapa MP, 22494



Tekniset tiedot:

- Vannekoot, ulkopuolinen kiinnitys 10" – 24"
- Vannekoot, sisäpuolinen kiinnitys 13" – 26"
- Palteenirroittajan voima @ 10bar 15500 Nm
- Pöydän pyöritysnopeus 6-15 rpm
- Paino 288 kg