

Integroidun ilmakompressorin ansiosta EASYCUT K35 PFC:tä voidaan käyttää metallin leikkaamiseen kaikkialla, missä yksivaiheinen virtalähde on saatavilla. PFC-tekniikka mahdollistaa käytön välillä 195 V - 265 V, joten saat laadukkaan leikkauksen jopa 100 metrin jatkojohtoja käytettäessä. Pieni, kevyt ja kannettava, se voi tuottaa 35 A tehoa erityyppisten metallien leikkaamiseen, jopa 15 mm paksuun.

### MAKSIMAALI SUORITUSKYKY

- Automaattinen ilmansäätö suunniteltu sopimaan TPT 35 -polttimelle.
- Leikkaa kaikkia teräksiä (mieto, ruostumaton, karkaistu, HLE), alumiinia, kuparia jne.
- Suurempi leikkauksenopeus kuin Oxygas-lämpöleikkaus.

### HELPPOKÄYTTÖINEN

- Erittäin käytännöllinen paikan päällä sisäänrakennetun kompressorin ansiosta.
- Sisäinen ilmansuodatin automaattisella tyhjennyksellä estämään kondensoitumisen polttimen sisällä.
- HF-vapaa sytytys estää häiriöt, jotka voivat vahingoittaa lähellä olevia elektronisia laitteita.
- Säilytyslokero kulutustarvikkeille.

### IDEALINEN PAIKKAAN KÄYTTÖÖN

- Mahtuu jopa 100 metrin pituisiin jatkojohtoihin.
- Vahvistettu kotelo ja iskunkestävät jalat.
- Tilaa säästävä ja helppo siirtää paikan päällä.
- Suojattu ylijännitteeltä 400 V asti (PROTEC 400).
- IP23S-luokiteltu kestämaan vaativia ympäristöjä.
- Optimoitu jäähdytys ilmanvaihtokanavalla, joka suojaa elektroniikkaa pölyltä.

### PREMIUM SOIHU

- Suunniteltu kestämaan iskuja ja lämpöä.
- Nopea polttimen liittäminen/irrottaminen, työkaluja ei tarvita, helppo kuljettaa ja huoltaa.
- Liipaisimen turvamekanismi.



Toimitetaan mukana



TPT 35 - 4 m

2 m - 10 mm<sup>2</sup>

### ESITYS

Kapasiteetti	Paksuus
Erottaminen	15 mm
Puhdas leikkaus	10 mm

### VALINNAISET LISÄVARUSTEET JA KULUTUSTARVIKKEET

	Suutin	x 4 040182
	Vinkkejä	x 10 080799
	Hajotin	x 2 040175
	Elektrodi	x 10 040168



Shade 5 suojalasit  
042841

Suojakäsineet  
064164 (koko 9)  
064171 (koko 10)



50/60 Hz	2 m	A	I <sub>2</sub> A	mm (max)				ILMA JÄRJESTELMÄ	FI 60974-1 (40°C)		cm	kg	IP	Protected & compatible Power Generator (+/-15%)
				Puhdas leikkaus		Erottaminen			I <sub>A</sub> (60%)	I <sub>max</sub>				
230 V 1~		16	10 → 35	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Integroitu kompressori	26 A	35 A	45x26x36	18.5	IP 23S	8 kW
				10	8	15	10							