

**NEOCUT 125 on plasmaleikkuri, jonka käyttösuhte on 100 % 125 A:lla jopa 57 mm:n paksuiseen leikkaamiseen teollisuusympäristössä. Se on varustettu automaattisella ilmanpaineen ohjauksella kaikissa tiloissa, mikä tarjoaa optimaalisen leikkauslaadun kulutustarvikkeiden koko käyttöajan ajan. Myös leikkuupöytään yhdistettävissä «Marking»-tila on täydellinen osien jäljittämiseen ja tunnistamiseen**

## SYNERGINEN ILMANPAINEN

- Paineen ja ilmapirran automaattinen hallinta polttimen pituudesta ja käytettävästä (leikkaus, talttaus ja merkintä) riippumatta
- Optimoitu kulutustarvikkeiden käyttöikä

## MAKSIMAALINEN TUOTTAVUUS

- Käyttösuhte 100 % 125 A:ssa (40°C).
- Merkintätila, ihanteellinen osien jäljittämiseen ja tunnistamiseen.
- Leikkaa useimpia materiaaleja (mieto, ruostumaton, karkaistu, HLE), alumiinia, kuparia jne.
- Optimoitu jäähdytysrakente toimiaukseen teollisuusympäristössä.
- Yhdistettävä jollakin kolmesta valinnaisesta CNC-sarjasta käytettäväksi automaattisella leikkauspöydällä.
- Vahvistettu kotelo IP23.



## YKSINKERTAINEN KÄYTTÖ


- Ergonominen käyttöliittymä OLED-näytöllä (7 kieltä).
- 6 työskentelytilaa: Leikkaus, Leikkaaminen lukitulla liipasimella, Talttaus, Talttaus lukitulla liipasimella, Rei'itettyjen arkien leikkaaminen, Merkintä.
- Laskuri kulumien osien (suuttimen ja elektrodin) kulumisen seuraamiseksi.
- Pneumaattinen diagnoosi (kosteustesti ja ilmanpaineen valvonta).
- HF-vapaa kaarisytytys estääkseen häiriöitä, jotka voivat vahingoittaa lähellä olevia elektronisia laitteita.
- Yksinkertaistettu ohjelmistopäivitys USB-kaapelilla ilman työkaluja tai purkamista.

## KORKEAN SUORITUSKYVYN SOLUTU

- Ensiluokkaisia taskulamppuja saatavilla 2 pituutta (6 m / 12 m), 2 tyyppiä (manuaalinen / automaattinen) ja 2 tehoa automaattiseen leikkaamiseen (125 A / 160 A).
- Laaja valikoima tarvikkeita kaikille metallipaksuuksille.
- Suunniteltu iskun- ja lämmönkestäväksi.
- Polttimen nopea liittäminen/irrottaminen ilman kuljetukseen tai huoltoon tarvittavia työkaluja.
- Helpokäyttöinen laukaisumekanismi lisää mukavuutta.



Mukana:		
	4 m 25mm²	MT 125 6 m
viite. 067431	✓	-
viite. 067448	✓	✓



Intuitiivinen monikielinen  
käyttöliittymä



## LISÄVARUSTEET & KULUTUSTARVIKKEET (valinnat)

CNC-sarja			+ Automaattinen Kuljetuskärry				MT-125 kulutustarvikelaatikko			MT-125 - 12 m Kuljetuskärry		Polttin	Luistella	
Analoginen	Digitaalinen	Digitaalinen jälkiasennus	AT-125 105 A (100 %)	AT-160 125 A (100 %)	MT-125 kulutustarvikelaatikko	45 - 65 - 85 A	85-105 A	105- 125 A	039537	064720	039544	039513	039568	037717
039988	064737	068957	6 m 038479	12 m 039520	6 m 067479	12 m 067486								

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> A	mm (max)				Talttaus Nosto korko	ILMAJÄRJESTELMÄ			FI 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)		
			Lävistyksen jälki	Puhdas leikkaus	Erottaminen	Paine (bar)		MT/AT 125 L/min	KLO 160 L/min								
400 V 3~	63	20 → 125	Fe 25	Al/CrNi 25	Fe 40	Al/CrNi 40	Fe 57	Al/CrNi 57	12 kg/h	5 → 9	305	420	125 A @ 100 %	69 x 40 x 61	36	IP 23	30 kW