

CUTTER 45 CT on 45 A:n plasmaleikkuri, joka on varustettu vakiona TPT 40 -polttimella, ja se tarjoaa puhtaan 15 mm:n paksuisen leikkauksen useille materiaaleille. HF-vapaa kaarijärjestelmä säilyttää ja pidentää kulutusosien käyttöikä. Se on suunniteltu käytettäväksi vaikeissa ympäristöissä, ja siinä on erittäin vankka mekaniikka ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli.

MAKSIMAALINEN TUOTTAVUUS

- Nopeampi leikkauksenopeus kuin happikaasua käytettäessä
- **Leikkaa kaikenlaisia teräksiä** (mieto, ruostumaton, karkaistu, HLE), alumiinia, kuparia jne.
- **Optimoitu jäähdytys** ilmanvaihtokäytävän avulla, joka auttaa eristämään elektroniset komponentit pölyltä.
- Kulutustarvikkeiden asennus on helppoa maksimaalisen tuottavuuden saavuttamiseksi.
- Käyttösuhte 41 A 60 %:ssa (40°C).

FV **Taipuisa jänniteletku (85 - 265 V)**, hyväksyy erittäin pitkät verkko-yhteydet (100 m).

PFC **PFC-teknologian** ansiosta sähköverkkoa hyödynnetään paremmin ja se mahdollistaa 30 %:n energiansäästön.

TORCH TPT 40 (4 m)

- **Irrotettava taskulamppu** helppoa säilytystä ja vaihtoa varten.
- **Tehokas leikkaus:** ilmajäähdytteinen polttimen runko takaa korkean kaaren vakauden eri tahdissa.
- **Helppokäyttöinen** laukaisumekanismi lisää **turvallisuutta**.
- Suunniteltu **iskun- ja lämmönkestäväksi**.

TEHOKAS JOKAINEN TYÖPAIKKA

- **Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä:**
 - 3 työtilaa: tavallinen metallilevy / avoin metallilevy / lukittu
 - ilmanpaineen manuaalinen säätö etunäytön kaavion avulla.
- **HF-vapaa sytytys** estämään häiriöitä, jotka voivat vahingoittaa lähellä olevia elektronisia laitteita.
- **Yhteensopiva** automaattisten leikkaukspöytien CNC-sarjan kanssa.
- **Irrotettava maadoituskaapeli** helppoa varastointia ja vaihtoa varten.


SUUNNITELTU KESTÄVÄKSI

- **Vahvistettu metallikotelo** ja luistamattomat kumityynyt.
- **IP 23** -sertifioitu ulkoiseen käyttöön.
- Kompakti ja kannettava.

LISÄVARUSTEET JA KULUTUSTARVIKKEET (lisävaruste)



Kulutustarvikelaatikko
Torch TPT 40:lle
45 A-039957



Kompassisarja
Torch TPT 40:lle
040205



Käräry
Torch TPT 40:lle
040199



Mukana:	2 m 10mm ²	TPT 40 4 m
viite. 013629	✓	✓

ESITYKSET

Kapasiteetti	Max. paksuus
Erottaminen	20 mm
Puhdas leikkaus	15 mm
Lävistykset	8 mm

50/60Hz	A	I ₂	mm (maks)						AIR SYSTEM		NO 60974-1 (40 °C)	↕	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
			Lävistyset		Puhdas leikkaus		Erottaminen		Input Pressure (bar)	L/min					
110 V 1~	32	15 + 30	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5,5 → 7	115	21 A @ 60 %	48 x 37 x 23	15	IP 23	10,5 kW
230 V 1~	16	15 + 45	5	3	10	8	15	10							