

CUTTER 70 CT on 70 A -plasmaleikkuri leikkauskapasiteetilla 35 mm paksuuksille monenlaisilla materiaaleilla. HF -vapaa valokaarijärjestelmä suojaa kuluvia osia ja lisää niiden käyttöikä. Suunniteltuna käytettäväksi vaikeissa ympäristöissä siinä on erittäin jyrkätekoinen mekaniikka ja käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli. Se on esikaapeloitu käytettäväksi automaattisille leikkauspöydille.

MAKSIMITUOTTAVUUS

- Suurempi leikkausnopeus happikaasun avulla.
- Leikkaa kaiken tyyppistä terästä (matalahiilistä, ruostumatonta, karkaistua, HLE:tä), alumiinia, kuparia, jne.
- Optimisoitu jäähdytys käyttäen tuuletuskäytävää, mikä auttaa eristämään sähkökomponentit pölystä.
- Kuluviin osien vaihtaminen on nopeaa ja helppoa ja takaa maksimituottavuuden.
- Käyttösuhte 70 A 60 prosentissa (40 °C).

KORKEAN SUORITUSKYVYN POLTIN

- Korkealuokkainen TECMO® -poltin (Euroopan johtava tavarantoimittaja).
- Korkealuokkainen leikkauslaatu: poltin on ilmajäähdytteinen, mikä tarjoaa suuren valokaaren vakauden kaiken tyyppisessä työssä.
- Kulutuvat osat ovat yhteensopivia Hyperthermin® kanssa.
- Suunniteltu iskun- ja kuumuudenkestäväksi.
- Polttimen nopea yhdistäminen/irrottaminen, työkaluja ei tarvita siirtämiseen tai huoltoon.
- Helppokäyttöinen liipaisinmekanismi, joka tarjoaa lisämukavuutta.

TEHOKAS JOKAISILLA TYÖPISTEELLÄ

- **Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä :**
- 3 työskentelytilaa: Leikkaava / Reikälevy / lukittu
- ilmanpaineen manuaalinen asettaminen (4.1 > 6.5 baria) käyttäen etupuolen LED -Ilmaisinta.
- **HF-vapaa sytytys** joka estää häiriöt, jotka voisivat häiritä läheisiä sähkölaitteistoja.
- **Yhteensopiva CNC-sarjan** kanssa automaattisille leikkauspöydille.

SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN

- Vahvistettu metallikotelo & liukuesto-kumityyny.
- IP 23 -suojausluokitus.
- Kompakti ja Kannettava.

LISÄVARUSTEET JA KULUVAT OSAT (VAIHTOEHDOT)

Leikkauspöydällä käytettäväksi:



CNC-sarja
039988

Poltin AT-70 automaattinen.
70 A (50 %)
6 m - 037526
12 m - 037533



Kuluvien osien laatikko
MT-70 manuaaliselle
20/70 A - 037540



Poltin MT-70 manuaalinen
70 A (50%)
6 m - 037502
12 m - 037519





Kuljetuskärry
039568



Suodatinsarja
046580



Toimitukseen sisältyy:	 4 m 10 mm ²	 MT 70 6 m
tuotenro 013636	✓	-
tuotenro 013841	✓	✓

SUORITUSKYKY

Kapasiteetti	Paksuus
Erotus	35 mm
Siisti leikkausjälki	25 mm
Läpäisevä	15 mm
Kapasiteetti	Poistonopeus
Taltauksen poisto	4.8 kg/h

50/60 Hz	A	I ₂	mm (max)		Siisti leikkausjälki		Siisti leikkausjälki		INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Läpäisevä	Siisti leikkausjälki	Siisti leikkausjälki	AD	KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)	L/min								
400V 3~	16	20 → 70	15	12	25	18	35	25	.	—	5 → 9	185	70 A @ 60%	52 x 40 x 26	22	IP 23	15 kW